

## SUPERLIT ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

O SUPERLIT é um produto nobre de alto rendimento, cobertura e brilho. Apresenta um finíssimo acabamento, resistente ao tempo, grande aderência aos substratos, menor aderência de sujeiras e mais fácil de limpar.

Indicado para uso interno e externo em superfícies de metais ferrosos (portões, grades, esquadrias, estruturas), janelas, batentes e madeiras.

**Produto atende a Norma NBR 15494.**



### Secagem:

Ao toque: 4 a 6 horas;  
Entre demãos : 8 horas;  
Cura final: 18 a 24 horas.



### Embalagens / Rendimento:

Galão (3,6L): 30 – 35 m<sup>2</sup>/demão.  
Quarto (0,9L): 7,5– 8,75 m<sup>2</sup>/demão.



### Aplicação:

Pincel, rolo e pistola.  
2 a 3 demãos em condições normais de aplicação, com intervalo de 8 horas entre demãos.



### Diluição:

Utilizar Diluente Aguarrás.  
A pincel / rolo, diluir no máximo 10%.  
A revólver diluir no máximo 20%.



### Acabamento:

Brilhante, Acetinado e Fosco.

### Validade:

36 meses



### Cor:

Conforme cartela de cores.

*Não aplicar com temperatura inferior a 5°C e ou umidade superior a 80%.*

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95)

**SUPERFÍCIES COM GORDURA OU GRAXA:** Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e esperar secar.

**PARTES MOFADAS:** Lavar com solução (1:1) de água e água sanitária, escovar toda área afetada, enxaguar bem e aguardar a secagem da superfície. Usar luvas.

**REBOCO E CONCRETO NOVO:** Deixar a superfície curar por 30 dias e aplicar o Fundo Preparador de Paredes.

**REPINTURA:** Sobre superfície em bom estado, lixar e eliminar o pó. Em superfícies acetinadas ou brilhantes, lixar para eliminar o brilho. Retirar a poeira com um pano umedecido em água.

**PEQUENAS IMPERFEIÇÕES:** Aplicar Massa Acrílica ou Massa Corrida (interior) em camadas finas, até nivelar a superfície.

**REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES CAIADAS, COM PARTÍCULAS SOLTAS E MAL ADERIDAS OU PAREDES COM A PINTURA EM MAL ESTADO:** Remover o máximo possível, lixando e escovado. Eliminar toda a poeira e aplicar Fundo Preparador de Paredes.